

# Ápolás és tisztítás

Az olajozott, viaszolt felület akár örök életű: a szakszerűen elkészített bevonat megfelelő ápolás, karbantartás mellett szépségét nagyon sokáig megtartja.



## De mennyit kell ápolni ehhez?

Nem annyit, mint sokan gondolják, akik óvakodnak a viaszolt felületet választani, mert attól félnek nem nyújt megfelelő védelmet, és gyakran kell felújítani, sokat kell ápolni. Ha így lenne, nem választanák óvodák, iskolák, múzeumok, hivatalok, szállodák és éttermek ezt a kezelésmódot.

Ha egyszer jól elkészítünk egy olaj-viasz bevonatot, és az ápolására is figyelünk, soha nem kerül olyan állapotba, mint egy lakkozott felület. (melyet csak úgy lehet felújítani, hogy a nyers fáig visszacsiszoljuk és újrakezeljük). Az AURO viaszoknak olyan saját ápoló és tisztítószerai vannak, mellyel az erősen szennyezett, elhasznált felületeket is kevés munkával tökéletes, újszerű állapotba lehet hozni.

## „Mindennapi” tisztítás.

Mivel az olajozott-viaszolt felület portaszító, selymes fényű a szennyeződések kevésbé feltűnőek rajta, a tisztántartással eleve kevesebb a gond. A használatból adódó gyengébb szennyeződések langyos vízben megnedvesített, jól kicsavart ruhával eltávolíthatók. A makacsabb szennyeződések eltüntetéséhez különféle természetes ápoló- és tisztítószeret használhatók.

### TIPP: makacs szennyeződések eltávolítása

Ahol az ápolószer önmagában nem segít, finom (P240-es) csiszolópapírra vagy SIA vliesre, öntött ápolószerrel nedves csiszolást vehetünk be. Ehhez akár bevezetett konyhai mosogatószivacs dörzsi oldalát is használhatjuk.

## Tisztítás és ápolás egy lépésben.

Az AURO ápolószerei egyszerre tüntetik el a szennyeződéseket, és mint egy testápoló, visszatáplálják a kiszáradt felület elvesztett viasztartalmát. Lehetőleg csak saját tisztítószeret használjunk, és semmiképp se alkalmazzunk zsíroló hatású háztartási tisztító és súrolószereket!



## AURO ápoló és tisztítószer

Az AURO tisztító- és ápolószer is természetes alapanyagokból – ecet, citromsav, alkohol, víz, narancshéjolaj, lenolaj, tiszta méhviasz, illóolajok stb. – készülnek. Tökéletesen illeszkednek a fához és természetes felületkezelési rendszereihez.

### Mit? Mikor? Mivel tisztítsak? ...olajozott, viaszolt felületek

Az elhasználódástól és szennyezettségtől függően különféle anyagok közül választhatunk a felületek felfrissítéséhez:

- **AURO Nr. 421 – Viaszbalsam tisztító** – Erősen szennyezett olajozott-viaszolt felületek tisztítására és ápolására. A felületen lehetőleg finom viaszréteget képez.
- **AURO Nr. 431 – Padlóápoló emulzió** – Viaszolt felületek: parketták, fa bútorok, parafa- és cotto padlók rendszeres ápolására, gyenge, közepes szennyeződések eltávolítására. Vízzel hígítható, viasztartalmú emulzió.
- **AURO Nr. 441 – Cirbolyafenyő bútorfényező** – Viaszolt és politúrozott bútorok rendszeres ápolására alkalmas viasz és alkoholtartalmú politúr. Mivel cirbolyafenyő gyantát tartalmaz, moly és rovarriasztó hatású.
- **AURO Nr.421-01 – Viaszbalsam intenzív tisztító** – lestrapált, elkoszolódott felületek tisztítására, felfrissítésére alkalmas. Könnyen és gyorsan, átcsiszolás és újrakezelés nélkül is tökéletesen fel lehetett újítani az erősen elhasznált, szennyezett padlókat. Ragacsos, rosszul elkészített viaszolt felületek utólagos javítására is alkalmas.

#### Olajozott -viaszolt padló (fa, parafa, cotto, linóleum)

Általános tisztítás	söprés, porszívózás, feltörítés
<b>Gyorssegély</b> (kisebb szennyeződések eltávolítása)	áttörítés 1–3% meleg vízben oldott AURO Nr.431 padlóápoló emulzióval, nyirkos ruhával, finom polírozás
<b>Intenzív ápolás</b> (közepes vagy erős szennyeződések)	áttörítés 3–5% meleg vízben oldott AURO Nr.431 padlóápoló emulzióval, nyirkos ruhával, finom polírozás
<b>Felújítás</b> (kisebb sérülésekkel)	AURO Nr.421 viaszbalsam tisztítóval hígítatlanul.
<b>Teljes felújítás</b> (erősen szennyezett, elkoszolódott, sérült)	AURO 421-01 Intenzív tisztító - „Bundeskanzlermischung“ géppel bemasszírozva és átpolírozva

#### Olajozott-viaszolt bútor, ajtó, lambéria stb. (fa, parafa)

Általános tisztítás	portörítés, nedves ruhás áttörítés
<b>Gyorssegély</b> (kisebb szennyeződések eltávolítása)	áttörítés 1–3% meleg vízben oldott AURO Nr.431 padlóápoló emulzióval, nyirkos ruhával, finom polírozás
<b>Intenzív ápolás</b> (közepes vagy erős szennyeződések)	áttörítés 3–5% meleg vízben oldott AURO Nr.431 padlóápoló emulzióval nyirkos ruhával, finom polírozás
<b>Felújítás</b> (kisebb sérülésekkel)	AURO Nr.421 viaszbalsam tisztítóval hígítatlanul.



... egyéb természetes nedvszívó anyagok  
bőr, linóleum, mázatlan kerámia, és más nem bevonatos felületek.

- **AURO Nr. 411 – Növényzsappan** – univerzális tisztítószer gyenge, közepes szennyeződések eltávolítására. Viaszt nem tartalmaz, ezért az olajozott, viaszolt felületeket, ne tisztítsunk vele rendszeresen, mert matt, szürkés felületűek lesznek.
- **AURO Nr.451 – Bőrápoló balsam** – bőr garnitúrák, cipők, ruhák, táskák, autó-, motor bőrlékek, motoros ruházat és egyéb igénybevett bőr tárgyak ápolására.

### ....lakkozott és lazúrozott felületek

- **AURO Nr. 435 – Lakk- és lazúrtisztító** – lakkozott, lazúrozott felületek kíméletes tisztítása alkalmas, könnyen oldódó, nagyon jó tisztítóhatású koncentrátum. Meleg vízben oldva, nem száralódó törlőkendővel felhordva használható.

#### TIPP: Fa felületek sérüléseinek javítása

Ne hagyjunk folyadékot hosszabb ideig állni a viaszolt felületen. Ha a folyadék hosszabb ideig nem tud elpárologni -például egy virágcserép vagy pohár alatt -nyomot hagy. A bútoron felejtett nedves törlőkendő, szivacs is felhúzza a fa szálait, amitől a felület érdes lesz. Ha ez történik, a felületet finoman át kell csiszolni (P240) és ápolószerrel vagy viasszal kezelni.

Az esetleges durva benyomódások, karcolások, sérülések a felületből vizes ruhán keresztül forró vasalóval kigőzölhetők. A sérült részt ezután P240-es finomságú csiszolópapírral át kell csiszolni és a javítás helyét viasszal átkenni. Így a sérülés akár házilag is nyomtalanul javítható.