

AURO, új utakon

A gyárilag kész felületkezeléssel szállított, olajozott szalagparketták és svédpadlók felületének utólagos kezelésére kínál megoldást az AURO új ápolóolaja és ápolóviasza.

A soványan olajozott felületek ellenálló képessége nem tökéletes, ha azonban a lerakás után az új ápolóolajjal és -viasszal kezeljük, sokat javíthatunk minőségén.

A természetes felületkezelő anyagok széles palettáját kínáló AURO termékcsalád új felhasználási területet fejlesztett ki, mely az összes forgalomban lévő már olajos rendszerre, szintetikus olajozott, illetve UV-olajozott felületre használható. A **Nr. 806** ápolóolaj vízzel hígítható, oldószermentes emulzió, mely beltéri olajozott felületek ápolására kínál hatékony, mégis környezetbarát megoldást. Az UV-olajozott parketták első kezelését legjobb már a lerakás után azonnal a Nr. 806 számú ápolóolajjal elvégezni. Ez „belemarja” magát az UV-lakkba / olajba, ezután már normál AURO padlóápoló szerekkel (pl. Nr. 431 – Padlóápoló emulzió, Biomilan) simán vizes feltöréssel takarítható a felület. Ha ez kevésnek bizonyulna, időnként vissza lehet térni az ápolóolajhoz (Nr. 806). Az új ápolóolaj nemcsak

tapadóképes réteget teremt ápolószereinknek, hanem javítja a felület ellenálló képességét is. Nemcsak a frissen olajozott padlók, hanem konyhai munkalapok első ápolását is elvégezhetjük vele. Emellett megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó legszigorúbb uniós előírásoknak is, védelmet nyújt az előre olajozott fajtékoknak, de egyben nyál- és izzadságálló is.

A termékcsalád másik új tagja, a Nr. 807 ápolóviasz gyakorlatilag ugyanazt tudja mint az ápolóolaj, csak viaszolt felületekre. A következetesen ökológikus összetételű ápolóviasz víztaszító, könnyen ápolható és takarítható felületet ad. Véd a folyékony szennyeződésektől, különösen alkalmas frissen viaszolt padlók első ápolására. Méhviaszt és karnaubaviaszt tartalmaz.

A természetes kővek, mázatlan égetett kerámia porózus, nedvszívó anyagok. A fához hasonlóan megfelelő kezeléssel szépségük fokozható, ellenálló képességük növelhető, a nedvességgel és szennyeződésekkel szemben ellenállóbbá tehetők. Téglá-, klinker-, cotto- és más kőlapok, mázatlan kerámia, padló- és falburkolatok kül- és beltéri impregnálására alkalmas az új **Nr. 114** klinkerolaj. Használható alapozó kezelésként, tovább viaszolva vagy önálló kezelésként is. Összetétele az AURO Nr. 126 termékéhez hasonló. Az áttetsző, sárgás mézszínű olaj a felület színét gyönyörűen feltűzeli. Kővek további kezeléséhez, ápolásához lásd még honlapunkon a „Melyiket válasszam?” címszót.

Bővült az AURO kertibútor-olajok színpalettája is. Mostantól már négy színben kínáljuk a kültérre kifejlesztett, nedvességnek, csapó esőnek és napsugárzásnak is kitért kerti bútorok védelmére alkalmas AURO kertibútorolajokat. A **Nr. 802–89** kertibútor-olaj a megszokott jó minőséget nyújtja, új vörösfenyő színben. Nemcsak kültéri bútorok, hanem teraszok, játszótérek kezelésére is ajánljuk.

Szabadhegyi Zita

